

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTRY260HZAN3 - наружный блок VRF-системы (KTRY260HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTRY260HZAN3

Характеристики товара

Фото KTRY260HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTRY260HZAN3 - наружный блок VRF-системы

Наружный блок KENTATSU KTRY260HZAN3 предназначен для работы в составе VRF-системы и рассчитан на применение в небольших коммерческих объектах. Модель относится к линейке DX PRO и используется там, где требуется организовать централизованное кондиционирование с возможностью подключения нескольких внутренних блоков к одному наружному модулю. За счет инверторного компрессора система может работать в широком диапазоне производительности, а компактное исполнение упрощает размещение оборудования при ограниченном пространстве на фасаде, кровле или технической площадке.

Холодопроизводительность модели составляет 26 кВт при потребляемой мощности 7.6 кВт. Оборудование поддерживает подключение до 12 внутренних блоков, а максимальная длина трубопровода хладагента достигает 250 м, что дает свободу при построении протяженных трасс в рамках объекта. Габариты наружного блока 1120 x 400 x 1558 мм при весе 147 кг позволяют использовать оборудование в проектах, где важны высокая производительность, аккуратная компоновка и возможность интеграции в общую систему управления зданием.

Модель ориентирована на коммерческие помещения и инженерные системы, в которых требуется гибкое распределение нагрузки между несколькими внутренними блоками. Совместимость с внутренними блоками серии DX PRO позволяет включать наружный блок в состав проекта с разнообразными вариантами внутреннего оборудования. Инверторная технология помогает поддерживать плавную регулировку мощности в зависимости от текущей потребности объекта, обеспечивая энергоэффективность при переменной нагрузке.

KENTATSU KTRY260HZAN3 подходит для объектов малого бизнеса, офисных зон и других помещений, где нужно обеспечить стабильное охлаждение при умеренной площади обслуживания и удобстве проектирования трасс в составе мультизональной климатической системы.

Ключевые особенности KTRY260HZAN3

- **Тип товара:** Наружный блок VRF-системы.
- **Серия:** DX PRO.
- **Холодопроизводительность:** 26 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 7.6 кВт.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** До 12.
- **Максимальная длина трубопровода хладагента:** 250 м.
- **Габариты:** 1120 x 400 x 1558 мм.
- **Вес:** 147 кг.
- **Назначение:** Для небольших коммерческих объектов.
- **Управление:** Возможна интеграция в систему управления зданием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок используют в VRF-системах для охлаждения офисов, магазинов, административных зон и других коммерческих помещений малого и среднего масштаба, где требуется подключение нескольких внутренних блоков к одному наружному модулю с гибким распределением нагрузки между зонами.

Компактные габариты помогают разместить блок на технической площадке, крыше или снаружи здания при ограниченном пространстве. Поддержка до 12 внутренних блоков делает модель подходящей для распределенных систем кондиционирования, где нагрузка делится между несколькими зонами, а максимальная длина трассы 250 м расширяет варианты компоновки без потери производительности.

Инверторный компрессор обеспечивает плавную работу системы в зависимости от фактической потребности здания, что позволяет включать модель в решения с централизованным управлением климатом и согласованной работой всех компонентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTRY260HZAN3 - наружный блок VRF-системы

Площадь помещения, до	30 м2
Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Серия	DX PRO
Назначение	Для небольших коммерческих объектов
Холодопроизводительность	26 кВт
Потребляемая мощность	7.6 кВт
Габариты	1120 x 400 x 1558 мм
Вес	147 кг
Максимальное количество внутренних блоков	До 12
Максимальная длина трубопровода хладагента	250 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTRY260HZAN3 - наружный блок VRF-системы



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>