

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTRZ450HZAN3-C - наружный блок VRF-системы (KTRZ450HZAN3-C)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTRZ450HZAN3-C

Характеристики товара

Фото KTRZ450HZAN3-C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTRZ450HZAN3-C - наружный блок VRF-системы

Наружный блок KENTATSU KTRZ450HZAN3-C предназначен для построения VRF-систем на небольших коммерческих объектах. Модель относится к серии DX PRO и оснащена инверторным компрессором, обеспечивающим плавное регулирование производительности в зависимости от нагрузки. Блок подходит для распределенного кондиционирования нескольких помещений с возможностью интеграции в систему управления зданием.

Холодопроизводительность составляет 45 кВт при потребляемой мощности 13.6 кВт. Система рассчитана на подключение до 15 внутренних модулей, при максимальной длине трубопровода хладагента 250 м. Такие параметры позволяют использовать оборудование в проектах со сложной планировкой и сочетать производительность с компактностью наружного исполнения. Габариты наружного блока 1460 x 540 x 1650 мм, вес 275 кг. Совместимость с внутренними блоками серии DX PRO обеспечивает простоту интеграции в уже спроектированные климатические решения.

Ключевые особенности KTRZ450HZAN3-C

- **Тип:** наружный блок VRF-системы.
- **Серия:** DX PRO.
- **Холодопроизводительность:** 45 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 13.6 кВт.
- **Подключение внутренних блоков:** до 15.
- **Максимальная длина трубопровода хладагента:** 250 м.
- **Компрессор:** инверторный.
- **Габариты:** 1460 x 540 x 1650 мм.
- **Вес:** 275 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель используется в небольших коммерческих объектах, где требуется распределенное кондиционирование нескольких помещений в составе VRF-системы. Подходит для офисов, административных зданий и других пространств с несколькими зонами охлаждения и потребностью в централизованном управлении.

Наружный блок удобен в проектах с длинными трассами хладагента и распределением внутренних модулей по разным частям здания. При размещении оборудования в выделенной технической зоне система обеспечивает стабильную работу и гибкую организацию комфорта в различных зонах объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTRZ450HZAN3-C - наружный блок VRF-системы

Потребляемая мощность	13.6 кВт
Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Серия	DX PRO
Холодопроизводительность	45 кВт
Габариты наружного блока	1460 x 540 x 1650 мм
Вес	275 кг
Компрессор	Инверторный
Максимальная длина трубопровода хладагента	250 м
Подключение внутренних блоков	До 15

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTRZ450HZAN3-C - наружный блок VRF-системы



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>