

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTRZ400HZAN3 - наружный блок VRF-системы (KTRZ400HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTRZ400HZAN3

Характеристики товара

Фото KTRZ400HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTRZ400HZAN3 - наружный блок VRF-системы

Наружный блок KENTATSU KTRZ400HZAN3 предназначен для построения VRF-систем на небольших коммерческих объектах. Модель относится к серии DX PRO и оснащена инверторным компрессором, который плавно регулирует производительность в зависимости от нагрузки. Блок подходит для распределенного кондиционирования нескольких помещений с возможностью интеграции в систему управления зданием.

Холодопроизводительность составляет 40 кВт при потребляемой мощности 11.9 кВт. Конструкция позволяет подключить до 14 внутренних блоков, а максимальная длина трубопровода хладагента достигает 250 м — это удобно при проектировании объектов со сложной планировкой. Габариты наружного блока 1360 x 540 x 1650 мм, вес 249 кг. Компактные размеры в сочетании с тремя параметрами подключений делают решение универсальным для распределенных систем кондиционирования в коммерческой недвижимости.

Ключевые особенности KTRZ400HZAN3

- **Тип:** наружный блок VRF-системы.
- **Серия:** DX PRO.
- **Холодопроизводительность:** 40 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 11.9 кВт.
- **Подключение внутренних блоков:** до 14.
- **Максимальная длина трубопровода хладагента:** 250 м.
- **Компрессор:** инверторный.
- **Габариты:** 1360 x 540 x 1650 мм.
- **Вес:** 249 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель используется в системах кондиционирования небольших коммерческих объектов, где требуется распределение холода между несколькими помещениями и поддержание разных зон комфорта. Подходит для офисов, магазинов, административных помещений и других объектов с мультизональной схемой охлаждения.

Благодаря возможности подключить до 14 внутренних модулей и трассе до 250 м, блок удобен при построении VRF-архитектур со сложной планировкой, когда оборудование размещается централизованно, а индивидуальные модули распределены по отдельным помещениям.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTRZ400HZAN3 - наружный блок VRF-системы

Потребляемая мощность	11.9 кВт
Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Серия	DX PRO
Холодопроизводительность	40 кВт
Габариты наружного блока	1360 x 540 x 1650 мм
Вес	249 кг
Компрессор	Инверторный
Максимальная длина трубопровода хладагента	250 м
Подключение внутренних блоков	До 14

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTRZ400HZAN3 - наружный блок VRF-системы



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>