

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSKR176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40) канальная
сплит-система On/Off
(KSKR176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSKR176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40)

Характеристики товара

Фото KSKR176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSKR176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40) канальная сплит-система On/Off

Канальная сплит-система KENTATSU KSKR176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40) On/Off предназначена для обслуживания больших помещений с требованием скрытой установки внутреннего блока в межпотолочном пространстве. Это исполнение позволяет вывести воздуховоды в нужные зоны и распределять охлажденный или нагретый воздух по нескольким направлениям. Канальный тип оборудования идеален для объектов, где необходимо сохранить свободное пространство в помещении и разместить систему вне прямой видимости.

Комплект включает внутренний блок KSKR176HFAN3 и наружный блок KSUT176HFAN3(-40). Система развивает холодопроизводительность 16.1 кВт и теплопроизводительность 17.58 кВт при потребляемой мощности 6.36 кВт. Расход воздуха составляет 2400 / 1850 / 1490 м³/ч на разных режимах. Внутренний блок имеет размеры 1200 x 874 x 300 мм и весит 46 кг, наружный блок — 900 x 350 x 1170 мм при массе 99.7 кг. Уровень шума внутреннего блока 52 / 47 / 44 дБ позволяет учитывать акустические параметры при проектировании и размещении оборудования.

Модель применяется в коммерческих, административных и прочих помещениях большой площади, требующих канальной разводки воздуха. Конструкция рассчитана на работу в составе сплит-системы с размещением внутреннего блока в нише потолка. Серия KSKR-P/KSUT относится к канальным решениям Kentatsu для систем кондиционирования объектов с разветвленной планировкой.

Ключевые особенности KSKR176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40)

- **Тип:** Канальная сплит-система On/Off.
- **Серия:** KSKR-P/KSUT.
- **Холодопроизводительность:** 16.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 17.58 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 6.36 кВт.
- **Расход воздуха:** 2400 / 1850 / 1490 м³/ч.
- **Уровень шума:** 52 / 47 / 44 дБ.
- **Размер внутреннего блока:** 1200 x 874 x 300 мм.
- **Размер наружного блока:** 900 x 350 x 1170 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 46 кг.
- **Вес наружного блока:** 99.7 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

KSKR176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40) подходит для больших помещений со сложной планировкой, где воздух требуется распределять через сеть воздуховодов. Внутренний блок размещается в пространстве подвесного потолка, в интерьере остаются видны только решетки или диффузоры для подачи воздуха. Такое решение используют в офисах, магазинах, залах, административных помещениях и других объектах, где требуется скрытый монтаж климатического оборудования. Модель удобна для объектов с несколькими зонами обслуживания и разными требованиями к распределению воздушного потока.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSKR176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40) канальная сплит-система On/Off

Потребляемая мощность	6.36 кВт
Уровень шума	52 / 47 / 44 дБ
Расход воздуха	2400 / 1850 / 1490 м³/ч
Вес наружного блока	99.7 кг
Вес внутреннего блока	46 кг
Размер внутреннего блока	1200 x 874 x 300 мм
Размер наружного блока	900 x 350 x 1170 мм
Бренд	KENTATSU
UPC	KSKR176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40)
Модель	KSKR176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40)
Тип товара	Канальная сплит-система On/Off
Серия	KSKR-P/KSUT
На площадь до, м2	170
Теплопроизводительность	17.58 кВт
Холодопроизводительность	16.1 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSKR176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40) канальная сплит-система On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>