

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3(-40) On/Off,
канальная сплит-система
(KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3(-40))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3(-40)

Характеристики товара

Фото KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3(-40)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3(-40) On/Off, канальная сплит-система

Канальная сплит-система Kentatsu KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3(-40) On/Off предназначена для кондиционирования больших помещений и объектов со сложной конфигурацией. Комплект состоит из внутреннего блока KSKR140HFAN3R и наружного блока KSUT140HFAN3(-40), позволяя организовать скрытый монтаж в межпотолочном пространстве и подачу воздуха через систему воздуховодов. Модификация с функцией подмеса свежего воздуха расширяет сценарии применения в инженерных системах зданий.

Модель рассчитана на обслуживание площади до 140 м². Холодопроизводительность составляет 14,1 кВт, теплопроизводительность - 16,12 кВт при потребляемой мощности 5,35 кВт. Внутренний блок имеет габариты 1100 x 774 x 249 мм и весит 46 кг, наружный блок - 900 x 350 x 1170 мм при весе 98,6 кг. Уровень шума на разных режимах составляет 48 / 45 / 42 дБ, расход воздуха - 2150 / 1800 / 1400 м³/ч. Серия KSKR-R/KSUT рассчитана на стабильную работу в составе сплит-системы средней и высокой мощности.

Исполнение On/Off подходит для классической схемы управления производительностью. Канальный формат обеспечивает скрытое размещение внутреннего блока и возможность подключения к сети воздуховодов, что делает систему подходящей для жилых, коммерческих и административных помещений.

Ключевые особенности KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3(-40)

- **Тип:** Канальная сплит-система.
- **Исполнение:** On/Off.
- **Состав комплекта:** Внутренний блок KSKR140HFAN3R и наружный блок KSUT140HFAN3(-40).
- **Обслуживаемая площадь:** До 140 м².
- **Холодопроизводительность:** 14,1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 16,12 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 5,35 кВт.
- **Расход воздуха:** 2150 / 1800 / 1400 м³/ч.
- **Уровень шума:** 48 / 45 / 42 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 1100 x 774 x 249 мм.
- **Габариты наружного блока:** 900 x 350 x 1170 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 46 кг.
- **Вес наружного блока:** 98,6 кг.
- **Серия:** KSKR-R/KSUT.
- **Подмес свежего воздуха:** Предусмотрен.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Канальная сплит-система подходит для больших помещений и объектов со сложной геометрией, где требуется скрытая установка внутреннего блока и разводка воздуха через сеть воздуховодов. Формат удобен для офисных помещений, залов, торговых зон, административных пространств и других объектов, в которых важно равномерно распределять воздух по нескольким участкам.

Внутренний блок размещается в межпотолочном пространстве, что сохраняет свободную площадь и аккуратный внешний вид помещения. Функция подмеса свежего воздуха делает систему подходящей для объектов, где требуется не только охлаждение или нагрев, но и обновление воздушной среды. Модель рассчитана на кондиционирование значительной площади с использованием классической инженерной схемы управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3(-40) On/Off, канальная сплит-система

Мощность холода, кВт	14,1
Теплопроизводительность, кВт	16,12
Обслуживаемая площадь	До 140 м²
Подмес свежего воздуха	Предусмотрен
Исполнение	On/Off
Расход воздуха	2150 / 1800 / 1400 м³/ч
Состав комплекта	Внутренний блок KSKR140HFAN3R и наружный блок KSUT140HFAN3(-40)
Габариты внутреннего блока	1100 x 774 x 249 мм
Габариты наружного блока	900 x 350 x 1170 мм
Вес внутреннего блока	46 кг
Вес наружного блока	98,6 кг
Артикул	KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3(-40)
УРС	KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3(-40)
Бренд	Kentatsu
Потребляемая мощность	5,35 кВт
Серия	KSKR-R/KSUT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Тип товара

Канальная сплит-система

Уровень шума

48 / 45 / 42 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3(-40) On/Off, канальная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>