

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40) On/Off
универсальная сплит-система
(KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40)

Характеристики товара

Фото KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40) On/Off универсальная сплит-система

Универсальная сплит-система KENTATSU KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40) серии KSHF адаптирована для работы при пониженной температуре наружного воздуха. Исполнение -40 обеспечивает устойчивость оборудования в холодный период и регионах с жёсткими климатическими условиями. Комплект включает внутренний блок KSHE176HFAN3 (1650 x 675 x 235 мм, 39 кг) и наружный блок KSUT176HFAN3(-40) (900 x 350 x 1170 мм, 99.7 кг). Система работает на постоянной производительности с мощностью охлаждения 16.1 кВт, теплопроизводительностью 17.58 кВт и потребляемой мощностью 5.8 кВт. Уровень шума — 55 / 51 / 48 дБА, расход воздуха — 2267 / 1846 / 1636 м³/ч. Площадь обслуживания до 170 м².

On/Off режим предусмотрен для стабильной работы и понятного управления без сложной инверторной логики. Универсальное размещение блока позволяет установить систему в горизонтальном или вертикальном положении, что удобно для объектов с особой планировкой и требованиями к климатизации в холодный сезон.

Ключевые особенности KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40)

- **Тип:** Универсальная сплит-система On/Off.
- **Серия:** KSHF.
- **Низкотемпературное исполнение:** -40.
- **Комплект:** Внутренний блок KSHE176HFAN3 и наружный блок KSUT176HFAN3(-40).
- **Мощность охлаждения:** 16.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 17.58 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 5.8 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 170 м².
- **Уровень шума:** 55 / 51 / 48 дБА.
- **Расход воздуха:** 2267 / 1846 / 1636 м³/ч.
- **Габариты внутреннего блока:** 1650 x 675 x 235 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 39 кг.
- **Габариты наружного блока:** 900 x 350 x 1170 мм.
- **Вес наружного блока:** 99.7 кг.

Применение

Систему применяют на объектах, где требуется работа климатического оборудования при низком температурном режиме наружного воздуха. Исполнение -40 подходит для холодных периодов и регионов с суровым климатом, а также для помещений с высокой тепловой нагрузкой и требуемой стабильной производительностью.

On/Off режим удобен для задач, где нужна понятная схема управления без инверторной сложности. Универсальное исполнение позволяет монтировать блок горизонтально или вертикально в зависимости от планировки объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Комплект рассчитан на готовую установку в составе одной климатической системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40) On/Off универсальная сплит-система

Потребляемая мощность	5.8 кВт
Уровень шума	55 / 51 / 48 дБА
Расход воздуха	2267 / 1846 / 1636 м³/ч
Низкотемпературное исполнение	-40
Вес наружного блока	99.7 кг
Вес внутреннего блока	39 кг
Габариты наружного блока	900 x 350 x 1170 мм
Габариты внутреннего блока	1650 x 675 x 235 мм
Серия	KSHF
Тип	Универсальная сплит-система On/Off
Комплект	Внутренний блок KSHE176HFAN3 и наружный блок KSUT176HFAN3(-40)
Мощность охлаждения	16.1 кВт
Площадь обслуживания	До 170 м²
Теплопроизводительность	17.58 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3(-40) On/Off универсальная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>