

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTRZ900HZAN3-B - наружный блок (KTRZ900HZAN3-B)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTRZ900HZAN3-B

Характеристики товара

Фото KTRZ900HZAN3-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTRZ900HZAN3-B - наружный блок

Наружный блок KTRZ900HZAN3-B предназначен для работы в составе VRF-системы DX PRO и используется при кондиционировании небольших и средних зданий коммерческого и жилого назначения. Это самостоятельный наружный блок большой производительности, не объединяемый в многомодульные системы. Модель рассчитана на подключение большого количества внутренних блоков и подходит для объектов, требующих высокой холодопроизводительности, протяженных трасс хладагента и гибкости при проектировании системы.

KTRZ900HZAN3-B обеспечивает охлаждение мощностью 90 кВт при потребляемой мощности 28.5 кВт. Габариты наружного блока составляют 2540 x 765 x 1615 мм, масса - 600 кг. К одному наружному блоку можно подключить до 53 внутренних блоков, что удобно для распределенного кондиционирования нескольких помещений в одном объекте.

При проектировании учитываются параметры трасс и перепадов высот: суммарная длина трубопровода хладагента может достигать 1000 м, максимальная длина от наружного блока до наиболее удаленного внутреннего блока составляет 175 м (эквивалентная длина 200 м). Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоком достигает 110 м, при расположении наружного блока ниже внутренних - до 70 м. Такие параметры упрощают размещение оборудования на сложных по планировке объектах и при планировании инженерной инфраструктуры здания.

Блок ориентирован на работу в составе систем централизованного кондиционирования, сочетая высокую мощность, возможность подключения множества внутренних блоков и компактную компоновку оборудования на объекте.

Ключевые особенности KTRZ900HZAN3-B

- **Тип оборудования:** Наружный блок VRF-системы.
- **Серия:** DX PRO, KTRZ-HZAN3-B.
- **Мощность охлаждения:** 90 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 28.5 кВт.
- **Подключение внутренних блоков:** До 53.
- **Габариты:** 2540 x 765 x 1615 мм.
- **Масса:** 600 кг.
- **Длина трубопровода хладагента:** До 1000 м.
- **Максимальная длина трассы:** 175 м (эквивалентная 200 м).
- **Перепад высот:** До 110 м, при размещении наружного блока ниже внутренних - до 70 м.
- **Назначение:** Кондиционирование коммерческих и жилых объектов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок KTRZ900HZAN3-B применяется на объектах, требующих централизованного охлаждения с несколькими внутренними блоками. Модель подходит для небольших и средних зданий, а также проектов, где необходимо распределить систему по разным помещениям при сохранении единой наружной части.

Оборудование используется при проектировании VRF-систем для офисов, торговых помещений, общественных зон и жилых объектов. Значительная суммарная длина трубопроводов и допустимый перепад высот упрощают размещение блока на объектах со сложной планировкой и архитектурой.

Наружный блок подходит для систем, где требуется подключить несколько внутренних блоков к одному источнику холода и обеспечить гибкую схему разводки трасс в пределах здания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTRZ900HZAN3-B - наружный блок

Мощность охлаждения	90 кВт
Серия	DX PRO, KTRZ-HZAN3-B
Назначение	Кондиционирование коммерческих и жилых объектов
Тип оборудования	Наружный блок VRF-системы
Потребляемая мощность	28.5 кВт
Габариты наружного блока	2540 x 765 x 1615 мм
Масса	600 кг
Подключение внутренних блоков	До 53
Перепад высот	До 110 м, при размещении наружного блока ниже внутренних - до 70 м
Длина трубопровода хладагента	До 1000 м
Максимальная длина трассы	175 м, эквивалентная 200 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTRZ900HZAN3-B - наружный блок



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>