

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTRZ615HZAN3-B - наружный блок VRF (KTRZ615HZAN3-B)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTRZ615HZAN3-B

Характеристики товара

Фото KTRZ615HZAN3-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTRZ615HZAN3-B - наружный блок VRF

Наружный блок KTRZ615HZAN3-B входит в линейку VRF-систем серии DX PRO и предназначен для самостоятельной работы в климатических проектах коммерческого и жилого назначения. Блок поддерживает подключение до 36 внутренних модулей, обеспечивая гибкое распределение холода в многозональных системах кондиционирования.

Холодопроизводительность 61.5 кВт при потребляемой мощности 18.8 кВт позволяет эффективно охлаждать значительные объемы. Блок также поддерживает работу в системах с большой протяженностью трубопроводов: суммарная длина до 1000 м, максимальная длина до наиболее удаленного внутреннего блока 175 м при эквивалентной длине 200 м. Перепад высот может достигать 110 м, а при расположении наружного блока ниже внутренних - до 70 м, что обеспечивает гибкость при размещении оборудования на объектах со сложной архитектурой.

Габариты 1585 x 765 x 1615 мм и масса 385 кг позволяют компактно размещать блок на объектах с ограниченным пространством. Конструкция рассчитана на точную работу с инверторным регулированием и стабильную производительность при подключении множества внутренних модулей в рамках одной климатической сети.

Ключевые особенности KTRZ615HZAN3-B

- **Холодопроизводительность:** 61.5 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 18.8 кВт.
- **Подключение внутренних блоков:** до 36.
- **Длина трубопровода хладагента:** до 1000 м.
- **Максимальная длина до внутреннего блока:** 175 м.
- **Эквивалентная длина:** 200 м.
- **Перепад высот:** до 110 м.
- **Перепад высот при расположении наружного блока ниже внутренних:** до 70 м.
- **Габариты:** 1585 x 765 x 1615 мм.
- **Масса:** 385 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Блок применяют в VRF-системах для коммерческих и жилых объектов, требующих большую протяженность трасс и значительный перепад высот между наружным и внутренними модулями. Подходит для многоэтажных зданий, объектов со сложной разветвленной сетью помещений и проектов, где требуется централизованная климатическая сеть с независимым контролем в каждой зоне.

Наружный модуль работает как самостоятельный источник холода для распределения по широкой географии внутренних блоков. Возможность работы на больших расстояниях и перепадах высот упрощает проектирование объектов с нестандартной архитектурой, обеспечивая стабильную производительность по всей длине трассы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTRZ615HZAN3-B - наружный блок VRF

Артикул	KTRZ615HZAN3-B
UPC	KTRZ615HZAN3-B
Бренд	KENTATSU
Перепад высот при расположении наружного блока ниже внутренних	До 70 м
Максимальная длина до внутреннего блока	175 м
Длина трубопровода хладагента	До 1000 м
Перепад высот	До 110 м
Эквивалентная длина	200 м
Масса	385 кг
Габариты	1585 x 765 x 1615 мм
Вес наруж. блока	385 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	1585x765x1615 мм
Подключение внутренних блоков	До 36
Кол-во подкл. внутр. блоков	До 36
Холодопроизводительность	61.5 кВт
Мощность охлаждения	61.5 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Серия

DX PRO

Тип товара

Наружный блок VRF

Потребляемая мощность

18.8 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTRZ615HZAN3-B - наружный блок VRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>