

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KURZ250HZAN3-B - наружный блок VRF (KURZ250HZAN3-B)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KURZ250HZAN3-B

Характеристики товара

Фото KURZ250HZAN3-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KURZ250HZAN3-B - наружный блок VRF

Наружный блок KURZ250HZAN3-B — компонент центральной VRF-системы с DC-инверторным управлением и рекуперацией энергии. Модель предназначена для работы в составе модульной системы, обеспечивающей независимое управление охлаждением и обогревом в разных зонах объекта. Это позволяет гибко распределять тепловую нагрузку между помещениями и поддерживать требуемую температуру в нескольких контурах одновременно.

Производительность охлаждения составляет 25.2 кВт при потреблении 6 кВт. Наружный блок имеет размеры 1250 x 765 x 1615 мм и массу 255 кг. Система поддерживает подключение до 13 внутренних блоков. В конструкции реализованы инверторные компрессоры и вентиляторы постоянного тока, двухконтурный теплообменник с электронно-расширительными вентилями.

Модель рассчитана на работу при температурах от -5 до +48 °C в режиме охлаждения, от -20 до +24 °C в режиме обогрева и от -5 до +24 °C в смешанном режиме. Максимальная длина трубопроводов достигает 1000 м, перепад высот — до 100 м между наружным и внутренним блоками, до 30 м между внутренними блоками, расстояние от контроллера KMS до самого удаленного внутреннего блока — до 40 м.

Ключевые особенности KURZ250HZAN3-B

- **Тип:** Наружный блок VRF-системы
- **Мощность охлаждения:** 25.2 кВт
- **Потребляемая мощность:** 6 кВт
- **Количество подключаемых внутренних блоков:** До 13
- **Габариты:** 1250 x 765 x 1615 мм
- **Масса:** 255 кг
- **Рабочий диапазон:** От -5 до +48 °C на охлаждение, от -20 до +24 °C на обогрев, от -5 до +24 °C в смешанном режиме
- **Длина трубопроводов:** До 1000 м
- **Перепад высот:** До 100 м между наружным и внутренним блоками, до 30 м между внутренними блоками
- **Конструкция:** Двухконтурный теплообменник, инверторные двигатели компрессоров и вентиляторов постоянного тока

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок применяется в VRF-системах коммерческих, административных и многозональных объектов, где требуется раздельное управление микроклиматом в разных помещениях. Оборудование подходит для схем, при которых одновременно нужны охлаждение в одних зонах и обогрев в других, с возможностью рекуперации тепловой энергии между контурами.

Модель используется в модульных установках на объектах со сложной планировкой, значительным расстоянием между помещениями и разнородной тепловой нагрузкой. Возможность подключения нескольких внутренних блоков, протяженные трассы трубопроводов и перепады высот делают систему универсальным решением для многоэтажных зданий и комплексов с распределенной системой кондиционирования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KURZ250HZAN3-B - наружный блок VRF

Мощность охлаждения	25.2 кВт
Тип	Наружный блок VRF-системы
Потребляемая мощность	6 кВт
Габариты наружного блока	1250 x 765 x 1615 мм
Масса наружного блока	255 кг
Перепад высот	До 100 м между наружным и внутренним блоками, до 30 м между внутренними блоками
Рабочий диапазон	От -5 до +48 °C на охлаждение, от -20 до +24 °C на обогрев, от -5 до +24 °C в смешанном режиме
Длина трубопроводов	До 1000 м
Количество подключаемых внутренних блоков	До 13
Конструкция	Двухконтурный теплообменник, инверторные двигатели компрессоров и вентиляторов постоянного тока

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KURZ250HZAN3-B - наружный блок VRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>