

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KFHH43H0EN1-4R KFHH фанкойл (KFHH43H0EN1-4R KFHH)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFHH43H0EN1-4R KFHH

Характеристики товара

Фото KFHH43H0EN1-4R KFHH

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFHH43H0EN1-4R KFHH фанкойл

Фанкойл KENTATSU KFHH43H0EN1-4R KFHH из серии KFHH включается в климатические системы, где требуется локальное охлаждение и нагрев воздуха с возможностью согласования с центральным источником тепло- и холодоснабжения. Модель функционирует как внутренний элемент системы, обеспечивая подачу обработанного воздуха в помещение. Такое оборудование применяют там, где необходимо поддерживать стабильные параметры микроклимата и гибко реагировать на изменение нагрузки в отдельной зоне.

Фанкойл характеризуется холодопроизводительностью 4,25 кВт, теплопроизводительностью 4,36 кВт и массой 18,8 кг. Эти значения позволяют применять модель в помещениях с умеренной тепловой нагрузкой, обеспечивая компактность и согласованность параметров с проектом инженерной системы. Обозначение KFHH указывает на принадлежность к линейке KENTATSU, а полный индекс отражает конкретное исполнение. При выборе ориентируются именно на эти рабочие характеристики, так как соседние модификации линейки отличаются производительностью.

Фанкойл подходит для объектов, где требуется управляемое распределение температуры по зонам: офисных и административных помещений, коммерческих комплексов и других объектов с длительным режимом эксплуатации. Модель используется в составе систем с водяным тепло- и холодоснабжением для поддержания комфортного микроклимата в пределах заданной площади обслуживания. При проектировании учитывают соответствие производительности и массы параметрам помещения и выбранной схемы подключения.

Ключевые особенности KFHH43H0EN1-4R KFHH

- **Серия:** KFHH.
- **Холодопроизводительность:** 4,25 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 4,36 кВт.
- **Вес:** 18,8 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяют в системах кондиционирования и отопления для локального управления температурой. Модель используется в офисах, административных и коммерческих помещениях как конечный элемент системы обработки воздуха, работая в связке с центральным источником холода или тепла. При выборе учитывают производительность, массу и требования к проектной компоновке объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFHH43H0EN1-4R KFHH фанкойл

Серия	KFHH
Вес, кг	18,8
Теплопроизводительность, кВт	4,36
Холодопроизводительность, кВт	4,25

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFHH43H0EN1-4R KFHH фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>