

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFHH32H0EN1-3R канальный фанкойл
(KFHH32H0EN1-3R)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFHH32H0EN1-3R

Характеристики товара

Фото KFHH32H0EN1-3R

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFHH32H0EN1-3R канальный фанкойл

Канальный фанкойл KFHH32H0EN1-3R серии KFHH предназначен для скрытого монтажа в системах кондиционирования воздуха. Оборудование встраивают в потолочное пространство и подключают к воздуховодам для подачи охлажденного или нагретого воздуха в помещения. Такое решение сохраняет свободное пространство в комнате и позволяет распределять воздух по нескольким зонам без видимых внутренних блоков.

Модель входит в линейку KENTATSU KFHH и подходит для проектных систем в офисах, гостиницах, торговых залах, административных и жилых помещениях. Фанкойл используют в составе центральной климатической системы с водяными теплообменниками. Конкретный индекс KFHH32H0EN1-3R указывает на исполнение и производительность этой модификации внутри серии.

Технические параметры: холодопроизводительность 3,19 кВт, теплопроизводительность 3,3 кВт, масса 24 кг. Эти характеристики используют при расчёте нагрузки, выборе места установки и проектировании канальной системы с учётом компоновки помещения и технического доступа. Фанкойл рассчитан на скрытый монтаж и может использоваться в проектах, где важно аккуратно разместить оборудование в межпотолочном пространстве и организовать равномерное воздушораспределение.

Серия KFHH включает несколько вариантов исполнения, поэтому при подборе особенно важно учитывать точный модельный индекс, производительность и массу. KFHH32H0EN1-3R рассчитан на интеграцию в инженерные системы зданий и подходит для помещений с требованиями к внешнему виду интерьера и качеству воздушораспределения.

Ключевые особенности KFHH32H0EN1-3R

- **Тип оборудования:** Канальный фанкойл.
- **Серия:** KFHH.
- **Холодопроизводительность:** 3,19 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3,3 кВт.
- **Масса:** 24 кг.

Применение

Фанкойл применяют в системах кондиционирования с канальным распределением воздуха, где оборудование устанавливается скрытно в потолочном пространстве. Это позволяет организовать подачу воздуха в несколько зон и сохранить открытый интерьер помещения.

Модель подходит для офисов, гостиниц, магазинов, административных объектов и жилых интерьеров с централизованной системой климат-контроля. При проектировании учитывают производительность, массу оборудования и условия доступа для текущего обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFHH32H0EN1-3R канальный фанкойл

Серия	KFHH
Тип оборудования	Канальный фанкойл
Масса	24 кг
Холодопроизводительность	3,19 кВт
Теплопроизводительность	3,3 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFHH32H0EN1-3R каналный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>