

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFHH23H0EN1-4R канальный фанкойл
(KFHH23H0EN1-4R)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFHH23H0EN1-4R

Характеристики товара

Фото KFHH23H0EN1-4R

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFHH23H0EN1-4R канальный фанкойл

Канальный фанкойл KFHH23H0EN1-4R серии KFHH предназначен для скрытого монтажа в системах центрального кондиционирования с распределением воздуха через воздуховоды. Размещают оборудование за подвесным потолком или в технической зоне, откуда оно подает охлажденный или нагретый воздух в несколько помещений. Такой формат выбирают для объектов, где требуется высокая эстетичность интерьера и равномерность воздушного распределения.

Модель входит в линейку KENTATSU KFHH и используется в офисных, гостиничных, коммерческих, административных и жилых помещениях с проектной системой кондиционирования. Конкретный индекс KFHH23H0EN1-4R определяет исполнение устройства и помогает подобрать оборудование под расчётную нагрузку помещения. При подборе учитывают согласование производительности, компоновки системы и способа монтажа.

Характеристики: холодопроизводительность 2,26 кВт, теплопроизводительность 2,28 кВт, масса 20,8 кг. Эти параметры важны при оценке области применения, выборе места установки и проектировании воздухораспределительной сети. Фанкойл рассчитан на работу в составе водяных систем кондиционирования с аккуратной скрытой компоновкой и возможностью подключения к воздуховодам.

Конструкция позволяет использовать оборудование там, где нужно сохранить свободное пространство в помещении и избежать видимого внутреннего блока. Серия KFHH охватывает несколько модификаций с разной производительностью, поэтому при подборе важно уточнить точный индекс модели, мощность и массу. KFHH23H0EN1-4R подходит для проектных решений, ориентированных на скрытую установку в ограниченном пространстве и последующее обслуживание через доступный технический люк.

Ключевые особенности KFHH23H0EN1-4R

- **Тип оборудования:** Канальный фанкойл.
- **Серия:** KFHH.
- **Холодопроизводительность:** 2,26 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2,28 кВт.
- **Масса:** 20,8 кг.

Применение

Фанкойл применяют в системах кондиционирования с воздуховодным распределением воздуха для скрытого монтажа и подачи обработанного воздуха в несколько помещений или зон. Такое решение удобно для объектов, где видимое размещение оборудования нежелательно.

Модель подходит для офисов, гостиниц, торговых помещений, административных зданий и жилых объектов с проектной системой кондиционирования. При выборе учитывают производительность, массу и требования к монтажу в потолочном пространстве для обеспечения оптимальной работы системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFHH23H0EN1-4R канальный фанкойл

Серия	KFHH
Тип оборудования	Канальный фанкойл
Масса	20,8 кг
Холодопроизводительность	2,26 кВт
Теплопроизводительность	2,28 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFHH23H0EN1-4R каналный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>