

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KURZ450HZAN3-B - наружный блок VRF-системы (KURZ450HZAN3-B)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KURZ450HZAN3-B

Характеристики товара

Фото KURZ450HZAN3-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KURZ450HZAN3-B - наружный блок VRF-системы

Наружный блок KENTATSU KURZ450HZAN3-B предназначен для центральных DC-инверторных VRF-систем кондиционирования с рекуперацией энергии. Модель рассчитана на составе модульной системы и применяется в объектах, где требуется гибкое управление несколькими внутренними блоками, одновременное охлаждение и обогрев разных зон, длинные трассы хладагента и высокая общая производительность. Серия поддерживает широкий диапазон конфигураций: от базовых наружных блоков до модульной системы с общей производительностью до 180 кВт.

Конструкция ориентирована на стабильную работу в коммерческих и крупных объектах, где критичны точное распределение нагрузки, возможность рекуперации тепла и поддержание комфортного микроклимата в разных помещениях. Блок поддерживает подключение большого числа внутренних модулей и работу в широком температурном диапазоне: при охлаждении, обогреве и смешанном режиме. Это позволяет использовать оборудование в зданиях с различными сценариями эксплуатации — офисных комплексах, торговых и административных пространствах.

KURZ450HZAN3-B относится к наружным блокам серии VRF с мощностью охлаждения 45 кВт и потребляемой мощностью 13.24 кВт. Габариты наружного блока 1250x765x1615 мм при весе 303 кг. Система допускает подключение до 26 внутренних блоков с общей длиной трубопроводов до 1000 м, что делает решение подходящим для разветвленных объектов с большой площадью и сложной конфигурацией инженерных трасс.

Ключевая особенность — энергоэффективный смешанный режим с инверторными двигателями компрессоров и вентиляторов постоянного тока. Конструкция теплообменника с двумя независимыми параллельными контурами позволяет адаптировать работу к текущей нагрузке, поддерживать непрерывный обогрев в холодный период и обеспечивать поочередную оттайку контуров без заметного снижения комфорта в помещениях.

Ключевые особенности KURZ450HZAN3-B

- **Тип:** Наружный блок VRF-системы.
- **Мощность охлаждения:** 45 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 13.24 кВт.
- **Количество подключаемых внутренних блоков:** До 26.
- **Габариты:** 1250x765x1615 мм.
- **Вес:** 303 кг.
- **Температурный диапазон охлаждения:** От -5 до +48 °C.
- **Температурный диапазон обогрева:** От -20 до +24 °C.
- **Температурный диапазон смешанного режима:** От -5 до +24 °C.
- **Общая длина трубопроводов:** До 1000 м.
- **Перепад высот:** До 100 м между наружным и внутренним блоками.
- **Перепад высот между внутренними блоками:** До 30 м.
- **Длина до наиболее удаленного внутреннего блока:** До 40 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

- **Рекуперация энергии:** Поддерживается.
- **Модульная конфигурация:** До 4 блоков.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Блок применяется в VRF-системах на объектах с несколькими помещениями и разными тепловыми нагрузками. Подходит для зданий, где требуется одновременное охлаждение одних зон и обогрев других с гибкой масштабируемостью системы по мере расширения объекта.

Решение используют в офисных, административных и коммерческих зданиях с разветвленной сетью внутренних блоков. Возможность подключения до 26 внутренних модулей, протяженность трасс и работа в широком температурном диапазоне позволяют конфигурировать системы для сложных объектов с различной архитектурой и этажностью.

Модель подходит там, где критична стабильная работа в режиме нагрева и охлаждения, поддержание комфорта в разных зонах и возможность объединения оборудования в модульную конфигурацию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KURZ450HZAN3-B - наружный блок VRF-системы

Мощность охлаждения	45 кВт
Тип	Наружный блок VRF-системы
Потребляемая мощность	13.24 кВт
Вес наружного блока	303 кг
Габариты наружного блока	1250x765x1615 мм
Технология	DC-инверторная система с рекуперацией энергии
Конфигурация системы	Модульная система до 4 блоков
Количество подключаемых внутренних блоков	До 26
Температура при охлаждении	От -5 до +48 °C
Температура при обогреве	От -20 до +24 °C
Длина трубопроводов	До 1000 м
Перепад высот	До 100 м между наружным и внутренним блоками
Перепад высот между внутренними блоками	До 30 м
Температура в смешанном режиме	От -5 до +24 °C
Длина до удаленного блока	До 40 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KURZ450HZAN3-B - наружный блок VRF-системы



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>