

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTWY340HZAN3-B наружный блок VRF (KTWY340HZAN3-B)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTWY340HZAN3-B

Характеристики товара

Фото KTWY340HZAN3-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTWY340HZAN3-B наружный блок VRF

KENTATSU KTWY340HZAN3-B - наружный блок системы центрального кондиционирования DX PRO III W с водяным контуром. Модель поддерживает охлаждение и нагрев круглогодично и применяется в VRF-системах для объектов, где требуется размещение теплообменного оборудования в закрытых помещениях. Блок подключает до 19 внутренних модулей с производительностью охлаждения 33.5 кВт. Такая конфигурация обеспечивает гибкость компоновки, удобное размещение техники в специализированных зонах и работу без вентиляторов теплообменников.

Устройство работает с охлаждающей или нагревающей жидкостью при температуре от 7 до 45 °С, включая грунтовые воды. Теплообменник типа «труба в трубе» передаёт тепло между фреоновым контуром и водой. Отсутствие вентиляторов теплообменников обеспечивает тихую работу и высокую сезонную энергоэффективность - значение IPLV достигает 5.9. Модель рассчитана на объекты с протяженной трассировкой: общая длина трубопроводов до 300 м, фактическая длина 120 м, перепад уровней до 50 м.

Компактное исполнение блока позволяет размещать оборудование на значительном расстоянии от обслуживаемых зон с применением сухих охладителей и организацией систем для высотных зданий. Модель рассчитана на стабильную круглогодичную эксплуатацию в составе центрального кондиционирования DX PRO III W.

Ключевые особенности KTWY340HZAN3-B

- **Тип товара:** наружный блок VRF-системы.
- **Серия:** DX PRO III W.
- **Производительность охлаждения:** 33.5 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 8 кВт.
- **Подключение внутренних блоков:** до 19.
- **Температура жидкости:** от 7 до 45 °С.
- **IPLV:** до 5.9.
- **Длина трубопроводов:** до 300 м.
- **Фактическая длина трассы:** 120 м.
- **Перепад уровней:** 50 м.
- **Теплообменник:** труба в трубе.
- **Исполнение:** наружный блок для монтажа в закрытых помещениях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Блок используется в системах центрального кондиционирования и VRF-решениях для коммерческих и общественных зданий, где оборудование размещается в техническом помещении с несколькими внутренними модулями и длинными трассами.

Модель применяется в зданиях со сложной планировкой, включая проекты с применением сухих охладителей и элементов контура на удалении от обслуживаемых зон. Решение удобно для круглогодичного охлаждения и нагрева, включая использование грунтовых вод в качестве теплоносителя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTWY340HZAN3-B наружный блок VRF

Монтаж	В закрытых помещениях
IPLV	До 5.9
Теплообменник	Труба в трубе
Длина трубопроводов	До 300 м
Перепад уровней	50 м
Фактическая длина трассы	120 м
Температура жидкости	От 7 до 45 °C
Производительность охлаждения	33.5 кВт
Серия	DX PRO III W
Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Подключение внутренних блоков	До 19
Потребляемая мощность	8 кВт
Габариты наружного блока	780 x 550 x 1000 мм
Вес наружного блока	146 кг
SKU	KTWY340HZAN3-B
UPC	KTWY340HZAN3-B
Бренд	KENTATSU

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTWY340HZAN3-B наружный блок VRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>