

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTRZ340HZAN3-B - наружный блок VRF-системы (KTRZ340HZAN3-B)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTRZ340HZAN3-B

Характеристики товара

Фото KTRZ340HZAN3-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTRZ340HZAN3-B - наружный блок VRF-системы

Наружный блок KENTATSU KTRZ340HZAN3-B относится к системе DX PRO IV и применяется в составе VRF-решений с тепловым насосом. Модель рассчитана на организацию мультizonального кондиционирования на объектах, где требуется подключать несколько внутренних блоков к одному наружному модулю и управлять производительностью в широком диапазоне. DC-инверторный компрессор обеспечивает плавное изменение мощности, а модульная структура помогает гибко собирать систему под задачи конкретного здания.

Холодопроизводительность модели составляет 33.5 кВт при потребляемой мощности 9.05 кВт. Оборудование поддерживает подключение до 20 внутренних блоков, габариты наружного блока 1250 x 765 x 1615 мм при весе 268 кг. Такие параметры делают оборудование подходящим для коммерческих помещений с более высокими требованиями к производительности, где важны масштабируемость, точное распределение нагрузки и возможность включения наружного блока в единую систему климатического управления.

Система работает в диапазоне производительности от 10 до 100%, что позволяет подстраивать режим под фактическую нагрузку здания. Высокий уровень сезонной эффективности SEER до 7.6 обеспечивает энергосбережение при переменной нагрузке в течение сезона. Компактное исполнение и модульный принцип установки облегчают монтаж и позволяют интегрировать блок в инженерную схему объекта без лишних ограничений.

KENTATSU KTRZ340HZAN3-B подходит для объектов малого и среднего коммерческого назначения, где применяются VRF-системы с несколькими внутренними блоками, тепловым насосом и централизованным управлением. Совместимость с внутренними блоками серии DX PRO IV позволяет использовать модель в решениях, где важны гибкость компоновки и устойчивая производительность при модульной архитектуре системы.

Ключевые особенности KTRZ340HZAN3-B

- **Тип товара:** Наружный блок VRF-системы.
- **Серия:** DX PRO IV.
- **Холодопроизводительность:** 33.5 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 9.05 кВт.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** До 20.
- **Габариты:** 1250 x 765 x 1615 мм.
- **Вес:** 268 кг.
- **Диапазон регулировки производительности:** 10 - 100%.
- **Сезонная эффективность:** SEER до 7.6.
- **Тип компрессора:** DC-инверторный.
- **Назначение:** Системы с тепловым насосом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок применяют в VRF-системах для офисных, торговых и других коммерческих помещений, где требуется подключение нескольких внутренних блоков и гибкое распределение мощности между зонами.

Модель удобна для объектов с модульной архитектурой климатической системы: наружные блоки можно использовать как самостоятельно, так и в составе более мощной конфигурации, что позволяет подбирать решение под фактическую площадь, компоновку помещений и требуемую суммарную производительность.

Оборудование подходит для климатических проектов, в которых важны плавное регулирование производительности, высокая сезонная эффективность и компактное размещение наружного блока при сложной инженерной схеме.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTRZ340HZAN3-B - наружный блок VRF-системы

Потребляемая мощность	9.05 кВт
Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Серия	DX PRO IV
Назначение	Системы с тепловым насосом
Холодопроизводительность	33.5 кВт
Габариты	1250 x 765 x 1615 мм
Вес	268 кг
Максимальное количество внутренних блоков	До 20
Тип компрессора	DC-инверторный
Сезонная эффективность	SEER до 7.6
Диапазон регулировки производительности	10 - 100%

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTRZ340HZAN3-B - наружный блок VRF-системы



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>