

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTRZ400HZAN3-B - наружный блок VRF-системы (KTRZ400HZAN3-B)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTRZ400HZAN3-B

Характеристики товара

Фото KTRZ400HZAN3-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTRZ400HZAN3-B - наружный блок VRF-системы

Наружный блок KENTATSU KTRZ400HZAN3-B предназначен для построения VRF-систем с тепловым насосом и относится к серии DX PRO IV. Модель оснащена DC-инверторным компрессором, который обеспечивает плавную регулировку производительности от 10 до 100%, позволяя адаптировать работу под текущую нагрузку объекта и снижать энергопотребление в периоды пониженного спроса.

Холодопроизводительность составляет 40 кВт при потребляемой мощности 12.31 кВт. Сезонная эффективность SEER достигает 7.6, что свидетельствует о низком потреблении энергии при интенсивном использовании. Допускается подключение до 23 внутренних блоков, что позволяет строить гибкие мультизональные системы для коммерческих зданий. Габариты наружного блока 1250 x 765 x 1615 мм, вес 280 кг. Модульная конструкция удобна для проектирования объектов, где предусматривается поэтапное расширение системы или интеграция в существующую климатическую инфраструктуру.

Ключевые особенности KTRZ400HZAN3-B

- **Тип:** наружный блок VRF-системы.
- **Серия:** DX PRO IV.
- **Холодопроизводительность:** 40 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 12.31 кВт.
- **Подключение внутренних блоков:** до 23.
- **Диапазон регулирования производительности:** от 10 до 100%.
- **SEER:** до 7.6.
- **Компрессор:** DC-инверторный.
- **Габариты:** 1250 x 765 x 1615 мм.
- **Вес:** 280 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяется в коммерческих зданиях с несколькими зонами охлаждения, включая офисные центры, торговые помещения, гостиничные и административные объекты. Система подходит для объектов, где требуется гибкая настройка мощности и возможность подключения большого числа внутренних блоков.

Благодаря модульной структуре и инверторному компрессору, блок удобно использовать в проектах с поэтапным развитием климатической системы. Он может работать как самостоятельный модуль или в составе более крупной конфигурации с возможностью централизованного управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTRZ400HZAN3-B - наружный блок VRF-системы

Потребляемая мощность	12.31 кВт
Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Серия	DX PRO IV
Холодопроизводительность	40 кВт
SEER	До 7.6
Компрессор	DC-инверторный
Диапазон регулирования производительности	От 10 до 100%
Габариты наружного блока	1250 x 765 x 1615 мм
Вес	280 кг
Подключение внутренних блоков	До 23

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTRZ400HZAN3-B - наружный блок VRF-системы



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>