

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTRZ500HZAN3-B - наружный блок VRF (KTRZ500HZAN3-B)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTRZ500HZAN3-B

Характеристики товара

Фото KTRZ500HZAN3-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTRZ500HZAN3-B - наружный блок VRF

Наружный блок KTRZ500HZAN3-B предназначен для построения многозональных VRF-систем кондиционирования в коммерческих и жилых объектах. В составе системы DX PRO IV блок поддерживает подключение до 29 внутренних блоков, что обеспечивает гибкое распределение холода по помещениям и точную регулировку микроклимата в каждой зоне.

Холодопроизводительность 50 кВт при потребляемой мощности 15.2 кВт позволяет эффективно охлаждать средние объекты. DC-инверторный компрессор обеспечивает плавное изменение мощности в диапазоне от 10 до 100%, что помогает экономить электроэнергию при пониженной нагрузке. Сезонная эффективность SEER до 7.6 характеризует рациональный режим работы системы на протяжении сезона. Компактные габариты 1250 x 765 x 1615 мм и масса 290 кг облегчают размещение и монтаж оборудования на объекте, даже при ограниченном пространстве.

Модульная структура позволяет использовать блок как самостоятельный элемент VRF-системы с централизованным управлением. Конструкция рассчитана на стабильную работу с несколькими внутренними блоками и подходит для проектов, где требуется согласованная производительность на протяжении всего сезона.

Ключевые особенности KTRZ500HZAN3-B

- **Холодопроизводительность:** 50 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 15.2 кВт.
- **Подключение внутренних блоков:** до 29.
- **Сезонная эффективность:** SEER до 7.6.
- **Регулирование производительности:** от 10 до 100%.
- **Компрессор:** DC-инверторный.
- **Габариты:** 1250 x 765 x 1615 мм.
- **Масса:** 290 кг.
- **Тип системы:** VRF, DX PRO IV.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Блок используют в VRF-системах для объектов с переменной тепловой нагрузкой, когда требуется точное распределение мощности по зонам. Подходит для коммерческих зданий, многоэтажных объектов и помещений со сложной планировкой, где одна наружная установка обслуживает несколько помещений с независимым климатическим контролем.

Оборудование применяют в проектах с тепловым насосом и централизованным управлением. Компактные размеры упрощают размещение наружного блока, а модульная архитектура позволяет расширять систему добавлением внутренних блоков без замены наружного модуля.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTRZ500HZAN3-B - наружный блок VRF

Артикул	KTRZ500HZAN3-B
UPC	KTRZ500HZAN3-B
Бренд	KENTATSU
Тепловой насос	Да
Диапазон регулирования производительности	От 10 до 100%
Сезонная эффективность	SEER до 7,6
Масса	290 кг
Габариты	1250 x 765 x 1615 мм
Вес наруж. блока	290 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	1250x765x1615 мм
Компрессор	DC-инверторный
Потребляемая мощность	15.2 кВт
Подключение внутренних блоков	До 29
Кол-во подкл. внутр. блоков	До 29
Холодопроизводительность	50 кВт
Тип системы	VRF
Мощность охлаждения	50 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Серия

DX PRO IV

Тип товара

Наружный блок VRF

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTRZ500HZAN3-B - наружный блок VRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>