

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KT100HFAN1 внутренний канальный блок VRF (KT100HFAN1)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KT100HFAN1

---

Характеристики товара

---

Фото KT100HFAN1

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание KENTATSU KT100HFAN1 внутренний канальный блок VRF

KENTATSU KT100HFAN1 — внутренний канальный блок для VRF-систем, предназначенный для кондиционирования воздуха в помещениях средней и большой площади с централизованной воздуховодной разводкой. Модель используется в составе мультizonальных решений и подходит для полной интеграции в потолочное и стеновое пространство, когда оборудование должно оставаться скрытым, а воздух распределяться по сети воздуховодов в несколько зон обслуживания.

Принадлежит к серии KT с холодопроизводительностью 10 кВт и теплопроизводительностью 11 кВт при потреблении мощности 500 Вт. Расход воздуха составляет 2300 м³/ч, уровень шума 52 / 48 / 44 дБ, внешнее статическое давление 150 Па. Диаметры трубопроводов: для жидкости 9.53 мм, для газа 15.9 мм. Габариты 1190 x 370 x 620 мм, вес 47 кг. Эти параметры обеспечивают совместимость с типовыми воздуховодами и корректную работу в системе VRF с несколькими внутренними блоками.

Блок применяется в инженерных системах коммерческих объектов, где требуется централизованное кондиционирование с гибкой зональной разводкой воздуха через скрытые каналы. Канальный формат идеален для отелей, торговых центров, офисных комплексов и административных зданий, где эстетика и функциональность должны сочетаться без видимого присутствия оборудования.

## Ключевые особенности KT100HFAN1

- **Тип товара:** Внутренний канальный блок VRF.
- **Серия:** KT.
- **Холодопроизводительность:** 10 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 11 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 500 Вт.
- **Расход воздуха:** 2300 м³/ч.
- **Уровень шума:** 52 / 48 / 44 дБ.
- **Внешнее статическое давление:** 150 Па.
- **Диаметр трубопровода для жидкости:** 9.53 мм.
- **Диаметр трубопровода для газа:** 15.9 мм.
- **Габариты:** 1190 x 370 x 620 мм.
- **Вес:** 47 кг.

## Применение

Блок подходит для VRF-систем в многозональных объектах: офисных центрах, гостиницах, торговых комплексах, административных зданиях. Скрытая установка за потолком или в стене с подключением через воздуховоды позволяет равномерно распределить готовый воздух по нескольким помещениям одновременно.

Возможность работы со статическим давлением 150 Па и высокий расход 2300 м³/ч делают блок подходящим для

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

систем с развитой разводкой. Канальный формат обеспечивает гибкость в проектировании климат-систем больших и сложных объектов с независимой температурной регулировкой отдельных зон.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU KT100HFAN1 внутренний канальный блок VRF

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Потребляемая мощность             | 500 Вт                        |
| Уровень шума                      | 52 / 48 / 44 дБ               |
| Расход воздуха                    | 2300 м³/ч                     |
| Внешнее статическое давление      | 150 Па                        |
| Тип товара                        | Внутренний канальный блок VRF |
| Серия                             | КТ                            |
| Вес, кг                           | 47                            |
| Габариты                          | 1190 x 370 x 620 мм           |
| Вес                               | 47 кг                         |
| Теплопроизводительность           | 11 кВт                        |
| Холодопроизводительность          | 10 кВт                        |
| Диаметр трубопровода для жидкости | 9.53 мм                       |
| Диаметр трубопровода для газа     | 15.9 мм                       |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU KT100HFAN1 внутренний канальный блок VRF**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>