

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KT150HFAN1 внутренний канальный блок VRF (KT150HFAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KT150HFAN1

Характеристики товара

Фото KT150HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KT150HFAN1 внутренний канальный блок VRF

KENTATSU KT150HFAN1 — внутренний канальный блок для VRF-систем с повышенной холодопроизводительностью, предназначенный для кондиционирования воздуха в помещениях большой площади и сложных многозональных объектах. Модель используется в составе мультizonальных климатических решений с полным скрытием оборудования в потолочном пространстве и распределением воздуха через централизованную сеть воздуховодов.

Блок серии КТ обеспечивает холодопроизводительность 15 кВт и теплопроизводительность 17 кВт при номинальном потреблении 500 Вт. Расход воздуха 2300 м³/ч, уровень шума 52 / 48 / 44 дБ, статическое давление 150 Па. Диаметры трубопроводов 9.53 мм для жидкости и 15.9 мм для газа. Габариты 1190 x 370 x 620 мм, вес 47 кг обеспечивают компактное размещение при максимальной производительности. Эти параметры позволяют подключать блок к коллекторам большого объема и обслуживать значительные площади.

Блок применяется в системах крупных коммерческих проектов: офисных комплексах, отельных сетях, торговых центрах, административных зданиях, где требуется высокая производительность с независимым зональным контролем температуры. Канальный монтаж позволяет эффективно распределять воздух по многим помещениям без visibly присутствия оборудования в интерьере.

Ключевые особенности KT150HFAN1

- **Тип товара:** Внутренний канальный блок VRF.
- **Серия:** КТ.
- **Холодопроизводительность:** 15 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 17 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 500 Вт.
- **Расход воздуха:** 2300 м³/ч.
- **Уровень шума:** 52 / 48 / 44 дБ.
- **Внешнее статическое давление:** 150 Па.
- **Диаметр трубопровода для жидкости:** 9.53 мм.
- **Диаметр трубопровода для газа:** 15.9 мм.
- **Габариты:** 1190 x 370 x 620 мм.
- **Вес:** 47 кг.

Применение

Модель применяется в VRF-системах крупных объектов: офисных центров, часто с несколькими входами в разные зоны, гостиничных комплексов, торговых центров, административных зданий, где требуется высокая холодопроизводительность и тепловая мощность. Канальный монтаж обеспечивает гибкое распределение воздуха по совокупности помещений с независимой температурной регулировкой каждой зоны.

Максимальная в серии производительность 15 кВт охлаждения и 17 кВт обогрева при одинаковых с соседними

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

моделями габаритах позволяет использовать блок для кондиционирования обширных пространств. Возможность работы со статическим давлением 150 Па обеспечивает совместимость с протяженными воздуховодными системами средней и большой сложности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KT150HFAN1 внутренний канальный блок VRF

Потребляемая мощность	500 Вт
Уровень шума	52 / 48 / 44 дБ
Расход воздуха	2300 м³/ч
Внешнее статическое давление	150 Па
Тип товара	Внутренний канальный блок VRF
Серия	КТ
Вес, кг	47
Габариты	1190 x 370 x 620 мм
Вес	47 кг
Теплопроизводительность	17 кВт
Холодопроизводительность	15 кВт
Диаметр трубопровода для жидкости	9.53 мм
Диаметр трубопровода для газа	15.9 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KT150HFAN1 внутренний канальный блок VRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>